

# flexifoam

## PRODUKTOVÝ TECHNICKÝ LIST

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| JMÉNO PRODUKTU                 | <b>Flexifoam Disc ZFV SC/AO</b>  |
| ROZMĚR                         | Ø 150x5 mm (tolerance ±2 mm)   |
| ZRNITOST                       | #36 #46 #54 #60 #80 #100 #120 #150 #180 #220 #280  |
| TYP BRUSNÝCH ZRN               | Šedý karbid křemíku nebo hnědý umělý korund<br>Všechny zrnitosti použité na všech našich produktech jsou F.E.P.A. standardů.<br>Zrna nejsou škodlivé a nezanechávají žádné toxické výpary nebo pachy.<br>Produkt může být použit na suché i mokré broušení a zrna mohou být opláchnuta od prachových částic v čisté vodě.<br>Při používání tohoto produktu je doporučeno používat obličejovou masku a ochranu zraku jako ochranu proti polétavému prachu z broušeného materiálu. |
| PĚNA                           | Šedá P.U. pěna s otevřenými póry střední hustoty.<br>Materiál je netoxický v pevné formě. Nepokládejte do přímého ohně nebo do otevřeného ohně neboť pěna vydává nebezpečné výpary.  |
| POJIVO                         | Nitrilové pojivo nebo vysoce flexibilní pojivo na bázi kaučuku.<br>Lepený spoj mezi zrnem a pěnou je nitrilový nebo vysoce flexibilní pryžový film, který není toxický ve vytvrzeném stavu.<br>V případě, že produkt bude používán v prvních pár dnech po výrobě, může vydávat silný zápach. Tento zápach není ani toxický, ani škodlivý a měl by se poměrně rychle ztratit.   |
| POSYP                          | Z jedné strany.  |
| ZADNÍ STRANA                   | Nezávadný broušený nylon (100 %) aplikovaný pomocí standardního nitrilového lepidla. Plošná hmotnost potahu je 90-150 g/m <sup>2</sup> . Tato stanovená hmotnost je upravována tak aby vyhovovala buněčné struktuře pěny.  |
| SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH | Zůstává faktem, že vzhledem ke složení použitých materiálů na výrobu těchto produktů, se psychický pocit při užívání může velice prudce změnit při extrémní změně okolní teploty nebo změně skladovacích podmínek. Nicméně to nic nemění na výkonosti tohoto produktu.   |



**FLEXIFOAM bvba**  
☎ : +32 (0)53.80.00.57

**Openveldstraat 111**  
☎ : +32 (0)53.80.71.45

**BE-9340 Lede** **Belgium**  
✉ : [info@flexifoam.com](mailto:info@flexifoam.com)